

Для максимальних механічних навантажень

НІТРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ

Захист від порізів, ударів

HCR275 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: волокно Dyneema
(Кевлар трикотаж)

Покриття: нитрил, спінений

Вид покриття: комбінований

Манжет: в'язаний

Довжина: 270 мм (10 р)



для робіт з листовими матеріалами із гострою кромкою
штампованими металевими деталями, стружкою,
склопластиковими заготовками, сталевим тросом
для робіт з гострими та слизькими предметами:

- в автомобільній, енергетичній промисловості
- при утилізації та сортуванні сміття
- у скляній, будівельній індустрії
- бурильні, відбійні молотки.

для роботи з шліфувальними верстатами і ударними інструментами

Рукавички призначені для екстремального захисту рук від ударних впливів, вібрацій, механічних ризиків. Виготовлені з інноваційного волокна Dyneema (поєднання скловолокна, нейлонових волокон і спандекса) з частковим покриттям зі спіненого нїтрилу. Їх головна особливість - комбінований захист. Унікальний матеріал накладок і ергономічна конструкція забезпечують розсіювання енергії удару зверху, захищаючи кисті рук з тильного боку від защемлень і ударів. Текстильні проміжки у покритті забезпечують відмінний повітрообмін.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність – 4 рівень. Висока стійкість до порізів – 5 рівень
- Додаткове зміцнення основи великого пальця у зоні підвищених навантажень
- Щільна трикотажна манжета надійно фіксує руку, захищаючи зап'ясткові вени від механічних пошкоджень

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 5 (вищий)
- стійкість до розриву - рівень 4 (вищий)
- стійкість до проколу - рівень 4 (вищий)

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-