

Для інтенсивних механічних навантажень

АНТИВІБРАЦІЙНІ



TPR501 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: пряжа змішана

Покриття: нитрил спінений

Манжет: в'язаний

Довжина: 270 мм (10 p)



Застосовуються в сільському господарстві, лісовій промисловості, будівництві, гірничій промисловості, металургійній та машинобудівній галузі.

Рекомендуються для робіт з віброінструментами:

бурильні, відбійні молотки

шліфувальні верстати і ударні інструменти

дорожні дробильні установки

Робочі антивібраційні рукавички виготовлені з міцного трикотажу з нитрильним спіненим покриттям. Забезпечують захист від локальної вібрації в діапазоні частот 250-1000 Гц. Накладки з нитрилу мають форму сегментів і не перешкоджають розгинанню і згинанню пальців, зменшуючи втому рук в процесі роботи. Нитрил поглинає вібрацію і забезпечує надійне захоплення. Манжет еластичний, з подвійним оверлоком.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Безшовні рукавички з суміші бавовни і полієфіру щільно облягають кисть руки.
- Бавовняна пряжа забезпечує високий рівень комфорту та абсорбування вологи

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву - рівень 2
- стійкість до проколу - рівень 2

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-