

Для середніх навантажень

НЕОПРЕН/ЛАТЕКС

Хімзахист

HPV915 CENTER

Рукавички робочі

Основа: неопрен/латекс

Підкладка: бавовняне напilenня

Довжина: 330 мм (10 p)



Рукавички рекомендуються для захисту рук від:
хімічних факторів (розчинів кислот, лугів)
органічних розчинників (етанол, ацетон)
нафти та нафтопродуктів (мінеральних масел)
рослинних жирів
мікроорганізмів
механічних впливів

Рукавички хімічно стійкі, герметичні, щільні, двошарові. Виконані із суміші неопрену та латексу. Призначені для робіт у вологих та агресивних середовищах. Мають високу стійкість до миючих засобів. Неопрен підвищує стійкість до механічних впливів, значно розширює захист від широкого кола хімічних речовин. Внутрішнє бавовняне напilenня виключає подразнення шкіри при тривалому перебуванні у рукавичках. Текстура робочої поверхні «ромб» забезпечує відмінне сухе і вологе захоплення. Модель ергономічної форми з розширеним розтрубом.

Перелік випробних речовин по ДСТУ EN 374

Кодова позначка	Хімічна речовина	Клас
A	Метанол	Одноатомні спирти
K	Гідроксид натрію 40%	Неорганічні основи
L	Сірчана кислота 96%	Неорганічні мінеральні кислоти, окислювальні

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 2
- стійкість до порізів – рівень 1
- стійкість до розриву – рівень 2
- стійкість до проколу – рівень 1

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (оборотів)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-



Київська обл
с.м.т.Коцюбинське, а/с 71

[044] 498 66 38
[067] 346 70 77

[099] 346 70 77
[095] 346 70 77

promsiz-tm.ua