

Для середніх механічних навантажень

ШКІРА НАТУРАЛЬНА

Точні операції

DI-406 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: шкіра

Манжет: крага

Довжина: 250 мм (10 р)



для навантажувально-розвантажувальних робіт
для будівельних, дорожніх та монтажних робіт
для роботи з литтям та різними заготовками
для робіт з деревиною, плиткою, каменем
для робіт з грубими поверхнями
для абразивних робіт

Робочі рукавички шкіряні. Без підкладки. Виготовлені із еластичної натуральної козячої шкіри білого кольору. З тильного боку розташована гумка для щільного прилягання рукавички до руки. Передбачено спеціальну шкіряну вставку в основі середніх пальців для збільшення зносостійкості. Низ рукавички оброблений еластичною тасьмою.

ОСОБЛИВОСТІ

- М'яка натуральна шкіра щільно і комфортно облягає кисть руки, створюючи ефект "друга шкіра"
- Манжет рукавички з розрізом, що дозволяє підібрати комфортний ступінь обхвату руки без зайвого стиснення

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 3
- стійкість до порізів – рівень 1
- стійкість до розриву - рівень 3
- стійкість до проколу - рівень 2

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (оборотів)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-