

Для інтенсивних механічних навантажень

ЛАТЕКСНЕ ПОКРИТТЯ



HCN 410 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: бавовна

Покриття: латекс подвійний

Вид покриття: часткове

Манжет: в'язаний

Довжина: 270 мм (10 р)



для роботи з металевими листами;
великими штампованими деталями з
гострими краями;
склом, деревом, пластиком

Робочі рукавички для захисту рук від інтенсивних механічних навантажень. Безшовна основа виготовлена з бавовняного трикотажу, що «дихає». Міцне вулканізоване подвійне латексне покриття гарантує максимальний захист при роботі з грубими поверхнями, гострими краями важких предметів. Натуральний латекс з глибокою структурою забезпечує гарне вологе і сухе захоплення. Передбачено додатковий захист кісточок пальців на тильній стороні кисті. Червоний колір для кращої видимості. Манжет еластичний з подвійним оверлоком.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Рельєфна текстура латексного покриття унеможливорює прослизання мокрих предметів, гарантує відмінне масляне захоплення, захищає від проколів
- Бавовняна пряжа забезпечує виняткову зручність маніпуляцій та комфорт

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву - рівень 4 (вищий)
- стійкість до проколу - рівень 2

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (оборотів)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-