

Для інтенсивних механічних навантажень

ЛАТЕКСНЕ ПОКРИТТЯ



HKL632 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: бавовна/поліестер

Покриття: латекс подвійний

Вид покриття: часткове

Манжет: в'язаний

Довжина: 250 мм (10 р)



для загальновиробничих заходів
для ремонтних робіт в машинобудуванні
для перенесення брудних конструкцій
для дорожньо-будівельних робіт
для розвантажувальних робіт
для обслуговування техніки
для комунальних заходів

Робочі рукавички з латексним подвійним покриттям для захисту рук від механічних ризиків, вологи та промислового бруду. Безшовна основа виготовлена із змішаного трикотажу. Рукавички з тильною стороною, що «дихає», і міцним подвійним латексним рельєфним покриттям 3/4. Натуральний латекс із глибокою структурою забезпечує гарне захоплення на вологій та сухій поверхні.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Рельєфна текстура латексного покриття унеможливорює прослизання мокрих предметів, гарантує відмінне масляне захоплення, захищає від проколів
- Бавовняні волокна забезпечують високий рівень комфорту та абсорбування вологи, поліестер довговічність

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву - рівень 4 (вищий)
- стійкість до проколу - рівень 2

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (оборотів)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-