

Для інтенсивних механічних навантажень

СПИЛОК НАТУРАЛЬНИЙ



HLW601 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: спилок

Манжет: крага

Товщина спилка: від 1 до 2 мм

Довжина: 270 мм (10 p)



для помічників зварювальників
для роботи з литтям та різними заготовками
для робіт з деревиною, плиткою, каменем
для будівельних та монтажних робіт
для робіт з грубими поверхнями

Робочі рукавички п'ятипалі шкіряні (спилкові) з манжетою-крагою. Без підкладки. Виготовлені з цілісного шматка натуральної спилкової волової шкіри. В рукавичках передбачено спеціальну шкіряну вставку в основі середніх пальців для збільшення зносостійкості. Захисна манжета виготовлена із спилку. Шви прошиті армованою ниткою.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Суцільнокроєний спилок підвищує характеристики міцності
- Широка манжета із спилку захищає зап'ясткові вени від механічних пошкоджень

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву - рівень 4
- стійкість до проколу - рівень 4

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-