

Для середніх механічних навантажень

ШКІРА НАТУРАЛЬНА

Точні операції

HLP440 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: шкіра/текстиль

Манжет: крага еластична

Довжина: 250 мм (10 р)



для проведення складальних, монтажних, складських робіт, для управління та технічного обслуговування машин та механізмів, для використання в активному відпочинку

Робочі рукавички надлегкі, шкіряні. Без підкладки. Виготовлені із еластичної свинячої шкіри білого кольору. З тильного боку розташовані вставки з трикотажного матеріалу, які сприяють відмінному повітрообміну. Еластична манжета внизу рукавички на текстильній застібці липучці.

ОСОБЛИВОСТІ

- М'яка натуральна шкіра щільно і комфортно облягає кисть руки, створюючи ефект "друга шкіра"
- Відмінна повітропроникність
- Високі тактильні властивості

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 3
- стійкість до порізів – рівень 1
- стійкість до розриву - рівень 3
- стійкість до проколу - рівень 2

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (оборотів)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-