

Для інтенсивних механічних навантажень

НІТРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ

Утеплені



HNN788 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: акрил

Покриття: нітрил, спінений

Вид покриття: подвійне

Манжет: в'язаний

Довжина: 270 мм (10 р)



для робіт на вулиці в умовах холоду
для роботи з грубими поверхнями
для будівельно-монтажних робіт
для обслуговування техніки
для комунальних заходів
на підприємствах нафтохімії
у будівельній індустрії

Рукавички утеплені, з двошаровим нітриловим покриттям для захисту рук від механічних ризиків, холоду, впливу олій, нафтопродуктів, промислового бруду. Безшовна основа виготовлена з еластичного акрилу із щільним махровим начісом. Рукавички повністю покриті шаром гладкого нітрилу синього кольору та додатковим шаром 3/4 спіненого нітрилу з мікроструктурою «дрібний пісок». Манжет еластичний, із подвійним оверлоком.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Герметичне нітрилове покриття забезпечує стійкість до нафтопродуктів
- Покриття нітриловою піною гарантує гарне захоплення на вологій і сухій поверхні
- Низька стомлюваність пальців за рахунок м'якості покриття
- Щільний акриловий трикотаж з об'ємним начісом забезпечує максимальний захист від холоду

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву - рівень 4
- стійкість до проколу - рівень 2

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 511

- стійкість до конвективного холоду - 2
- стійкість до контактного холоду - 2
- водонепроникність - 2

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 374-3: Тип В/ AFJKLPST