

Для середніх механічних навантажень

ЛАТЕКСНЕ ПОКРИТТЯ

Точні операції

HNL235 CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: поліестер

Покриття: латекс

Вид покриття: часткове

Манжет: в'язаний

Довжина: 250 мм (10 р)



для загальновиробничих заходів
для роботи в ремонтних майстернях
для сервісних робіт в автосервісі
для комунальних заходів
для складських робіт
для утилізації відходів

Робочі рукавички з латексним покриттям для захисту рук від механічних ризиків, вологи та промислового бруду. Безшовна основа виготовлена з еластичного поліестеру. Рукавички з тильною стороною, що «дихає», і міцним латексним рельєфним покриттям робочої поверхні. Манжет еластичний, в'язаний із подвійним оверлоком. Яскравий червоний колір для гарної видимості.

ОСОБЛИВОСТІ

- Відсутність швів та щільність основи дозволяє працювати з дрібними деталями
- Частковий облив тильного боку для поліпшення повітрообміну
- Латексне рельєфне покриття забезпечує відмінне захоплення та виключає вислизання мокрих предметів
- Анатомічна форма знижує втому рук

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 2
- стійкість до порізів – рівень 1
- стійкість до розриву - рівень 2
- стійкість до проколу - рівень 1

ДСТУ EN 388

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (оборотів)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-