

Для максимальних механічних навантажень

СПИЛОК НАТУРАЛЬНИЙ

Точні операції

HLC865 CENTER

Рукавички робочі



Матеріал: спилок

Манжет: крага

Товщина спилка: від 1 до 2 мм

Довжина: 270 мм (10 р)



для навантажувально-розвантажувальних робіт
для будівельних, дорожніх та монтажних робіт
для роботи з литтям та різними заготовками
для робіт з деревиною, плиткою, каменем
для робіт з грубими поверхнями

Робочі рукавички комбіновані, з жорстким прогумованим манжетом-крагою. Долоня, великий і вказівний пальці виготовлені з цілісного шматка натуральної волової шкіри. Тильна сторона рукавички з щільної бавовняної тканини. Робоча поверхня долоні, великого та вказівного пальців посилена накладкою із високоякісного спилка. Передбачено спеціальну шкіряну вставку в основі середніх пальців для збільшення зносостійкості. Повне покриття спилком вказівного пальця. Накладка із шкіряного спилка для захисту суглобів на тильній стороні рукавички. М'яка підкладка по робочій поверхні долоні та пальців.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Посилення вказівного та великого пальців, долоні
- Відмінна повітропроникність завдяки бавовняній тканині з тильного боку

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву - рівень 4 (вищий)
- стійкість до проколу - рівень 4 (вищий)

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-