

Для середніх механічних навантажень

ПОЛІУРЕТАНОВЕ ПОКРИТТЯ

Точні операції

НРУ125 CENTER

Рукавички робочі



Матеріал: нейлон

Покриття: поліуретан

Вид покриття: часткове

Манжет: в'язаний

Довжина: 250 мм (10 р)



для загальновиробничих заходів
для роботи в ремонтних майстернях
для сервісних робіт в автосервісі
для робіт з дрібними деталями
для конвеєрного виробництва
для точних механічних робіт
для сортувальних цехів

Тонкі, еластичні робочі рукавички з тильною стороною, що дихає, і гладким поліуретановим покриттям робочої поверхні. Захищають від механічних впливів у сухих та вологих середовищах. Основа виготовлена з еластичного нейлону. Манжет в'язаний із подвійним оверлоком.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень при максимальній тактильній чутливості пальців
- Відсутність швів та щільність основи дозволяє виконувати роботи з дрібними деталями
- Світлий колір основи дозволить відразу замінити бруд на рукавичці та уникнути забруднення продукту
- ПУ-покриття забезпечує рукавичкам гнучкість, захист від нафтопродуктів та жирів.

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 1
- стійкість до розриву - рівень 3
- стійкість до проколу - рівень 1

Рейтинг рівнів безпеки						
Рівні	0	1	2	3	4	5
Стійкість до стирання (обороти)	<100	100	500	2000	8000	-
Стійкість до порізів (фактор)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Стійкість до розриву (ньютони)	<10	10	25	50	75	-
Стійкість до проколу (ньютони)	<20	20	60	100	150	-