

Для інтенсивних механічних навантажень

СПИЛОК НАТУРАЛЬНИЙ

Утеплені

HLC850W CENTER

Рукавички робочі

Матеріал: спилок/бавовна

Утеплювач: хутро штучне

Товщина спилка: від 1 до 2 мм

Манжет: крага

Довжина: 270 мм (10 р)



для робіт на вулиці в умовах холоду
для перенесення брудних конструкцій
для роботи з грубими поверхнями
для будівельно-монтажних робіт
для обслуговування техніки
для комунальних заходів
у будівельній індустрії

Робочі рукавички утеплені, комбіновані, з жорстким прогумованим манжетой-крагою. Модель утеплена штучним хутром. Тильна сторона рукавички з щільної бавовняної тканини. Передбачено спеціальну шкіряну вставку в основі середніх пальців для збільшення зносостійкості. Повне покриття спилком вказівного пальця. Додаткова накладка із шкіряного спилка для захисту суглобів на тильній стороні рукавички. М'яка підкладка по робочій поверхні долоні та пальців. Шви прошиті подвійною армованою ниткою.

ОСОБЛИВОСТІ

- Висока механічна міцність та зносостійкість - 4 рівень
- Долоня, великий і вказівний пальці виготовлені із цілісного шматка спилка.
- Гарний теплообмін завдяки щільній бавовняній тканині з тильного боку.

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 388

- стійкість до стирання – рівень 4 (вищий)
- стійкість до порізів – рівень 2
- стійкість до розриву - рівень 4 (вищий)
- стійкість до проколу - рівень 4 (вищий)

РІВНІ ЗАХИСТУ по ДСТУ EN 511

- стійкість до конвективного холоду - 2
- стійкість до контактного холоду - 2
- водонепроникність - х